

Cuve mobile PE-HD pour AdBlue - 200 litres - avec ou sans pompe

718,80 € TTC | 599,00 € HT

La citerne AdBlue chantier de 200 litres est la solution idéale si vous êtes à la recherche d'une citerne compacte et mobile pour AdBlue. Elle est robuste et facile à transporter. La cuve en état vide ne pèse que 22 kilos, elle peut facilement être déplacée par un chariot élévateur ou un transpalette. Stocker l'AdBlue vous-même est très économique! [Économisez jusqu'à 50 % sur le ravitaillement en AdBlue®.](#)



Spécifications

Capacité	0 - 999 litres
Forme base	rectangulaire
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Parois	Simple Paroi
Placement	à l'extérieur - en plein soleil, à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil
Famille de produits	Cuve mobile en PE - Ouvert, Cuve mobile pour AdBlue
Prix	0,00 € - 1 000,00 €

Avantages

- Garantie sur la cuve : 10 ans de garantie constructeur
- Approuvée pour les applications AdBlue
- Résistante aux chocs
- Résistante aux rayons ultraviolets
- Conforme à la réglementation ADR

Avec cette citerne AdBlue chantier vous avez toujours votre réserve d'AdBlue à votre disposition, où que vous soyez.

Une cuve chantier de 200 litres en plastique (PE) prend peu de place et peut facilement être chargée, déchargée ou déplacée. Des passages de fourche sont prévus en bas de la cuve pour la manutention par un chariot élévateur ou un transpalette en état vide ou rempli.

Spécifications

Nous pouvons installer une pompe AdBlue, afin que vous puissiez ravitailler vos véhicules sur chantier. Les pompes peuvent être équipées de plusieurs options, que vous retrouvez en bas de cette page.

Tous les raccords sont conçus en **matériaux spécifiques**, comme l'inox, qui sont **approuvés** pour les applications AdBlue. La **pureté de votre AdBlue** est garantie!

Caractéristiques

- Conforme à la réglementation ADR : appropriée pour le transport routier
- Résistante aux chocs
- Résistante aux rayons ultraviolets



Manutention facile

Des passages de fourche sont prévus en dessous de la cuve chantier pour manutention par un chariot élévateur ou un transpalette (en état vide ou rempli).



Cuve chantier compacte et complète

Rangement pratique pour la pompe.



Rangement pratique

Rangement pratique du flexible.



Bouchon de remplissage 2"

Bouchon de remplissage 2" situé dans un entonnoir pour éviter les débordements.

Pompes AdBlue

En cas de montage d'une pompe AdBlue, les accessoires suivants sont compris:

- Pompe AdBlue autoamorçante avec by-pass et filtre
- 4 mètres de flexible EPDM avec pistolet
- Tuyau d'aspiration 1" avec clapet crépine
- Bouton On/off



Pompe AdBlue 12V

Câble d'alimentation de 2 mètres & pinces de batterie inclus.

Débit: max. 40 l/min.



Pompe AdBlue 24V

Câble d'alimentation de 2 mètres & pinces de batterie inclus.

Débit: max 40 l/min.

Pompe AdBlue 220V

Câble d'alimentation inclus.

Débit: 40-60 l/min.

Options cuve AdBlue

Les options suivantes sont disponibles pour une cuve AdBlue:

Flexible (EPDM) plus long

Seulement si vous choisissez aussi une pompe

La pompe est équipée standard d'un flexible de 4 mètres, mais nous pouvons prévoir un flexible plus long. Si vous souhaitez, par exemple, un flexible de 10 mètres, vous payerez uniquement le supplément de 6 mètres.

Compteur numérique

Seulement si vous choisissez aussi une pompe

Le compteur numérique affiche la quantité de chaque ravitaillement. Il comprend un journalier et un totalisateur.

Comment ouvrir le bouchon de remplissage d'une cuve chantier avec une pince multiprise?



