

Cuve à gasoil/GNR 750 litres avec pompe - UV-résist

2.049,60 € TTC | 1.708,00 € HT

Cette cuve à gasoil avec pompe de 750 litres est UV-résistante et équipée d'une pompe de 220V (débit 40-60 l/min). Cette cuve est très compacte (seulement 66 cm de large) et offre la solution économique pour ravitailler vos véhicules (à votre entreprise, dans votre garage, atelier,...).

Elle est prête à l'emploi dès livraison: il faut seulement la remplir, brancher la fiche sur la prise de courant et vous pouvez faire le plein! La cuve GNR répond aux normes en vigueur.

? Des doutes avant de décider ? ☐ [Trouvez les réponses essentielles ici](#)



Spécifications

Hauteur avec pompe	185 cm
Capacité	0 - 999 litres
Famille de produits	Cuve diesel en PE - gris (UV-résist)
Prix	1 000,00 € - 2 000,00 €
Forme base	rectangulaire
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Parois	Double Paroi
Placement	à l'extérieur - en plein soleil, à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil

Avantages

- 15 ans garantie d'usine
- Conforme aux normes
- Appropriée pour placement à l'intérieur
- Pour GNR/Gasoil/Diesel/Fioul
- UV-résistante

Cette cuve à gasoil plastique UV-résistante est équipée d'une pompe à gasoil de 220V et prête à l'emploi dès livraison! Elle est double paroi et fabriquée en polyéthylène.

Grâce aux dimensions réduites et au faible poids, deux personnes peuvent la déplacer facilement.

Spécifications



Conforme aux normes

Cette cuve GNR avec pompe répond aux normes en vigueur.



UV-résistante

Placement à l'intérieur ou à l'extérieur.



Gabarit étroit

La cuve passe facilement par une porte.




Prête à l'emploi

Nous montons tous les accessoires. Il faut seulement la remplir, brancher la fiche sur la prise de courant et vous pouvez faire le plein !



15 ans garantie d'usine

Vous recevez 15 ans de garantie d'usine sur cette cuve.



Polyéthylène de haute densité (PE-HD)

Les parois extérieures et intérieures sont fabriquées sans soudure en polyéthylène de haute densité. Une matière qui est:

- — insensible à la corrosion
- — résistante au feu (pendant 30 minutes).

Pour GNR/gasoil/fioul

La cuve GNR avec pompe convient pour le



stockage de
GNR/gasoil/fioul.

Equipement

1. POMPE À GASOIL

Pompe à palettes monofasée de 220V (débit 40-60 l/m) avec by-pass, filtre incorporé et compteur.

2. JAUGE MÉCANIQUE À FLOTTEUR

3. SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT + ÉVENT

La cuve doit être équipée d'un système anti-débordement, pour que le fournisseur de fioul puisse la remplir de façon légale. Ce système est compris dans le prix.

4. FLEXIBLE ET PISTOLET

La cuve est fournie avec 4 mètres de flexible et un pistolet automatique. Il est possible de sélectionner un flexible plus long ci-dessous.

5. BOUCHON DE REMPLISSAGE

6. FILTRE CIM-TEK

Le filtre enlève de l'eau et des particules du gasoil. (optionnel)