

Cuve fioul en PE de 1340 litres avec pompe pour gasoil / GNR (220V)

2.618,40 € TTC | 2.182,00 € HT

Cette cuve double paroi en matière plastique (PE-HD) de 1340 litres est équipée d'une pompe diesel de 220V.

Une cuve en PE ne peut en aucun cas rouiller et la matière synthétique est résistante aux rayons UV, permettant un placement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le système de pompage est bien rangé derrière une porte verrouillable. Le montage de la cuve est complètement effectué dans notre atelier pour qu'elle soit prête à l'emploi : il faut seulement la remplir, brancher la fiche sur la prise de courant et vous pouvez faire le plein !

Vous bénéficiez de 10 ans de garantie d'usine sur cette cuve à diesel.

? Vous voulez être sûr de votre choix ? ☐ [Nos 7 réponses pour vous aider](#)



Spécifications

Diamètre	141 cm
Capacité	1000 - 1999 litres
Famille de produits	Cuve diesel en PE - vert (UV-résist)
Forme base	ronde
Matériau	PE (polyéthylène = matière plastique)
Parois	Double Paroi
Placement	à l'extérieur - en plein soleil, à l'intérieur, sous un toit - à l'abri du soleil
Prix	2 000,00 € - 3 000,00 €

Avantages

- 10 ans de garantie d'usine sur la cuve
- Conforme aux normes (certificat de conformité compris)
- Pour GNR/Gasoil/Diesel/Fioul
- Résistante aux rayons UV : vous pouvez placer cette cuve où vous le souhaitez : en plein air, sous un abri, à l'intérieur (par exemple dans un atelier), ...

Cette cuve diesel de 1340 litres est complètement prête à l'emploi, vous permettant à tout moment de faire le plein de vos cuves et véhicules.

La cuve double paroi en matière plastique (PE-HD) est équipée d'une pompe diesel 220V. La pompe est montée sous un couvercle verrouillable, afin de sécuriser le contenu de la cuve. C'est la solution idéale, si vous envisager de placer la cuve à un endroit public.

Spécifications

Accessoires – compris standard



**Pompe 40-60 L /
minute – STANDARD**

Une pompe à palettes monphasée avec un débit de 40-60 l/m est montée par défaut sur la cuve. Elle est équipée d'un by-pass et un filtre incorporé.



Jauge mécanique

La cuve est équipée d'une jauge mécanique pour indiquer le niveau du contenu de la cuve.



**Système
antidébordement**

La cuve doit être équipée d'un système antidébordement, pour que le fournisseur de gasoil puisse la remplir de façon légale. Ce système est compris dans le prix.



Flexible & pistolet

Cette cuve est fournie standard avec un flexible de 4 mètres et un pistolet automatique monté dessus.

Nous pouvons prévoir un flexible plus long.



**Filtre Cim-Tek :
GRATUIT – PROMO
TEMPORAIRE**

Ce filtre à eau empêche l'aspiration de la saleté ou de l'eau avec le diesel ou le gasoil. Toute l'humidité de condensation de la cuve est aussi automatiquement filtrée.



**Mécanisme de
comptage**

Ce mécanisme de comptage sert à connaître le volume du plein du réservoir. Le compteur dispose d'un compteur journalier et d'un compteur total.

